







serie **GRIFON**

	Engine Motor	Fuel Treibstoff	Starter Anlasser	Power KW/HP Leistung KW/PS	Gearbox Getriebe	No. of speeds FWD/ REV Anz. Gänge V/R	Quick reverser Wendegetriebe	Clutch Kupplung	Brakes Bremsen	Differential Differential	PTO Zapfwelle	Steering column and handlebars Handgriff und Führungsholm	Wheels Räder	Safety devices Sicherheitsvorrichtungen	Weight Gewicht
 <b>515<sup>L</sup> GRIFON</b>	HONDA GP160	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	2 + 2	Mechanic Mechaniker	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	No Nein	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX200 engine, wheels, dry transmission and cm. 115 cutter bar Kg. 93 Mit GX200 Motor, Rädern, Trockenmähantrieb und Mähbalken 115 cm kg. 93
	HONDA GX200	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	4,1 / 5,5				Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	No Nein	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			
 <b>515<sup>SL</sup> GRIFON</b>	HONDA GP160	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	3,6 / 4,8	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	2 + 2	Mechanic Mechaniker	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	No Nein	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	16x6.50-8	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX270 engine, wheels, oil bath transmission and cm. 115 cutter bar Kg. 112 AMit GX270 Motor, Rädern, Ölbadmähantrieb und Mähbalken 115 cm kg. 112
	HONDA GX270	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	6,3 / 8,4				Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	No Nein	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Reversible and side adjustable steering column and height adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			
 <b>520 GRIFON</b>	HONDA GX270	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	4 + 3	Mechanic Mechaniker	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Parking brake Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	4.00-8 16x6.50-8 Steel cage wheels Gitterräder	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX270 engine, wheels 4.00-8, oil bath transmission and cm. 115 cutter bar kg. 116 Mit GX270 Motor, 4.00-8 Rädern, Ölbadmähantrieb und Mähbalken 115 cm kg. 116
	KOHLER KD350	Diesel Diesel	Recoil Reversierstarter	5,5 / 7,5				Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Parking brake Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			
 <b>530 GRIFON</b>	HONDA GX270	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	6,3 / 8,4	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	4 + 3	Mechanic Mechaniker	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Independent work brake on the two wheels and parking brake Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	5.0-10 21x11.00-8 Steel cage wheels Gitterräder	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX270 engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 141 Mit GX270 Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähantrieb und Mähbalken 135 cm kg. 141
	YANMAR LN100	Diesel Diesel	Recoil Reversierstarter	7,5 / 10				Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Independent work brake on the two wheels and parking brake Betriebsbremse unabhängig für jedes Rad und Feststellbremse	With lock Mit Blockierung	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			
 <b>530<sup>S</sup> GRIFON</b>	HONDA GX340 Alps	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	8 / 10,7	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	4 + 3	Mechanic Mechaniker	Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake Brems Kupplungsl enkgruppe an den Räder. Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Steel cage wheels Gitterräder	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX340 Alps engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 169 Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähantrieb und Mähbalken 135 cm kg. 169
	YANMAR LN100	Diesel Diesel	Recoil Reversierstarter	7,5 / 10				Dry, self-ventilating conic clutch with manual control Konisch selbst lüftend, trocken mit manueller Betätigung	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake Brems Kupplungsl enkgruppe an den Räder. Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			
 <b>530<sup>S</sup> GRIFON</b> PowerSafe® EasyDrive	HONDA GX340 Alps	Gasoline Benzin	Recoil Reversierstarter	8 / 10,7	With gears and worm screw in oil bath Mit Spindelgewinde im Ölbad	3 + 3	Hydromechanical Hydromechanisch	PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake Brems Kupplungsl enkgruppe an den Räder. Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Steel cage wheels Gitterräder	In compliance with EC standards Entsprechend der CE-Richtlinien	With GX340 Alps engine, wheels 5.0-10, oil bath transmission and cm. 135 cutter bar Kg. 179 Mit GX340 Alps Motor, 5.0-10 Rädern, Ölbadmähantrieb und Mähbalken 135 cm kg. 179
	YANMAR LN100	Diesel Diesel	Recoil Reversierstarter	7,5 / 10				PowerSafe®, hydraulic with manual control PowerSafe®, hydraulisch mit manueller Bedienung	Brake/clutch steering mechanism on wheels. Parking brake Brems Kupplungsl enkgruppe an den Räder. Feststellbremse	No Nein	Independent at 990 rpm with engagement in oil bath Unabhängig mit 990 U/min und wartungsfreier Ölbadkupplung	Fixed steering column with height and laterally adjustable handle bar Umkehrbarer Handgriff und Lenkerholm mit Quer- und Höhenverstellung			

FERRARI guarantees the safety requirements according to the European regulations only if the machine is used according to the instructions supplied and coupled with the FERRARI manufactured attachments. FERRARI declines any responsibility if any other attachment is used or in case of alteration and/or improper use.

FERRARI garantiert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen gemäß der geltenden Normen nur wenn die Maschinen gemäß unseren Anweisungen und mit Werkzeugen eigener Produktion verwendet wird. FERRARI lehnt jegliche Verantwortung ab, wenn die Maschine auf fälschliche Weise und mit anderen Werkzeugen verwendet wird.